


Ściągacz śrubowy oko - oko



G-6340



Materiał : stal miękka
Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące : 5 x DOR
Wykończenie : ocynk ogniowy
Certyfikaty : certyfikaty : 2.1, 2.2
Notatka : oka dla wymiarów 6 i 8 mm są ocynkowane galwaniczny

DOR	średnica gwintu	długość	dł. poz. zamkn.	dł. poz. otw.	średnica	dł. oka. wewn.	szer. oka wewn.	średnica otworu	waga
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	kg
0.2	6	100	160	240	5.5	11	11	6	0.12
0.32	8	108	175	255	6	12	12	8	0.19
0.5	10	125	205	300	8.5	13	13	8	0.34
0.7	12	195	320	480	11	30	15	10	0.77
1.2	16	230	380	555	12	40	20	11	1.31
1.5	20	270	455	660	16	50	24	12	2.36
2.2	22	295	495	720	16	50	24	12	2.94
3.2	24	325	540	790	19	56	28	12	3.86
4.8	33	370	660	940	29	70	35	14	8.95
6	39	400	720	1020	35	80	40	15	11
8.5	45	400	721	879	31	49	49	16	13.4
11	48	400	767	1032	37	52	52	16	17.9