






Szalka zwykła, DIN 82101 type C

szalka podłużna z zabezpieczeniem



S-3356
G-3356



Materiał : kabłąk i sworzeń ze stali wysokowytrzymałej, klasa 4
 Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL)=5xDOR
 Standard : do DIN 82101 typ C
 Wykończenie : ocynk ogniowy lub kolor własny
 Atesty : atest 2.1, atest 2.2, certyfikat zgodności CE
 Notatki :

z śrubą kołkową do rozmiaru no. 25
 z uchwytem ręcznym od rozmiaru no. 32

no.	DOR	średnica łuku	średnica sworznia	średnica oka	szerokość wewn.	długość wewn	waga szt.
	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg
0.4	0.4	10	10	20	14	30	0.11
0.6	0.63	12	12	24	17	36	0.2
1	1	13	16	32	21	49	0.37
1.6	1.6	16	20	40	27	61	0.69
2	2	20	22	44	30	67	1.13
2.5	2.5	22	24	48	33	73	1.5
3	3.15	25	27	54	38	83.5	2.15
4	4	28	30	60	42	91	2.93
5	5	32	36	72	47	111	4.7
6	6.3	36	39	78	53	119.5	6.33
8	8	41	45	90	60	139.5	8.6
10	10	44	48	96	66	147	10.8
12	12.5	49	52	104	73	158	14.4
16	16	55	60	120	81	185	20.5
20	20	61	68	136	90	211	27.9
25	25	67	72	144	100	221	36
32	32	74	80	160	110	246	49
40	40	75	90	180	125	276	70
50	50	88	100	200	140	307	100
63	63	96	110	220	155	339	140
80	80	110	125	250	175	385.5	200
100	100	125	140	280	200	430	280

RFID CAD

