






Green Pin® szakła Szeroki Włot

szakła okrągła z zabezpieczeniem



G-4263



Materiał	: kablak i sworznię ze stali stopowej, klasa 8, ulepszana cieplnie
Współczynnik bezp.	: Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL)=6xDOR
Wykończenie	: ocynk ogniowy
Temperatura pracy	: -20 st C do +200 st C
Atesty	: atest 2.1, atest 2.2, atest 3.1, certyfikat zgodności CE

DOR	średnica łuku	śred. sworznia	śred. oka	szer. oka	szer. wewn.	dług. wewn.	szer. łuku	dług.	dług. sworznia	szer.	grubość nakrętki	waga szt.
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	kg
4.75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2.08
6.5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3.14
8.5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4.36
9.5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5.95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7.87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12.5
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16.7
30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25
55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45
75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70

RFID CAD

